

WDVS-Dämmplatte aus Hanf

Vicarius Canna Panel ist eine nachhaltige Fassadendämmplatte aus Hanf. Das Material ist einsetzbar auf massiven Außenwänden im Neubau und in der Sanierung.

Diffusionsoffen

Wie die 2. Haut eines Hauses ist Vicarius Canna Panel diffusionsoffen und lässt es die Wände atmen. Dabei sind die Oberflächen hoch schlagfest - das macht die Fassade weniger anfällig bei Hageloder bei temperaturvollen Kindern.

Saubere Fassade

Schimmel und Algen haben bei Vicarius Canna Panel keine Chance: Durch das hohe Gewicht kühlt die Oberfläche nicht so stark aus wie beispielsweise Polystyrol. Dadurch entstehen Algen erst gar nicht. Die Fassade bleibt so länger sauber.

Bester Schallschutz

Wer an einer lauten Straße oder an einem Flughafen lebt, wird Vicarius Canna Panel auch zu schätzen wissen. Der innovative Dämmstoff bietet den besten Schallschutz aller Fassadendämmstoffe.

Freiheit in der Gestaltung

Herkömmliche WDVS-Dämmstoffe können nicht dunkel gestrichen werden. Nicht so bei Vicarius Canna Panel. Hier haben Sie völlige Gestaltungsfreiheit - auch eine schwarze Fassade ist möglich. Sogar stark strukturierte Oberflächen oder Lisenen können auf einer gedämmten Wand umgesetzt werden. Vicarius Canna Panel ist der richtige Dämmstoff für jedes Gebäude - egal ob modern oder historisch.

KONTAKTDATEN

VICARIUS s.r.o.

Bratri Capku 784/16
669 02 Znojmo
Tschechische Republik

Jiri Lodr
tel: +43 664 141 4377 (A1)
web: www.hanfdaemmstoffe.at
mail: office@hanf-daemmstoffe.at



Vicarius Canna Panel

Länge x Breite in mm	1100 X 600			
Dicken zweilagig verklebt in mm	10 - 160			
Binfaser	PES oder Maisstärke			
Kantenausbildung	stumpf			
Wärmeleitfähigkeit (λ_D)	0,039			
Dichte (kg/m ³)	100			
Gewicht pro Palette (kg)	320			
Dampfdiffusion (μ)	3,9			
Baustoffkl. nach DIN4102	B2			
Brandverh.: DIN EN 13401-1	E			
Brandschuttmittel (< 1%)	Ammoniumsalz			
Stärke (mm)	Maße (mm)	Stück/Verp.	Verpackung m ²	Palette m ²
1100x600	10	400	264	2,64
1100x600	20	200	132	2,64
1100x600	30	134	88,44	2,65
1100x600	40	100	66	2,64
1100x600	50	80	52,8	2,64
1100x600	60	68	44,88	2,69
1100x600	80	50	33	2,64
1100x600	100	40	26,4	2,64
1100x600	120	34	22,44	2,69
1100x600	140	30	19,8	2,77
1100x600	160	26	17,16	2,74

www.hanfdaemmstoffe.at

WDVS-Dämmplatte aus Hanf

Vicarius Canna Panel ist eine nachhaltige Fassadendämmplatte aus Hanf. Das Material ist einsetzbar auf massiven Außenwänden im Neubau und in der Sanierung.

Diffusionsoffen

Wie die 2. Haut eines Hauses ist Vicarius Canna Panel diffusionsoffen und lässt es die Wände atmen. Dabei sind die Oberflächen hoch schlagfest - das macht die Fassade weniger anfällig bei Hageloder bei temperamtvollen Kindern.

Saubere Fassade

Schimmel und Algen haben bei Vicarius Canna Panel keine Chance: Durch das hohe Gewicht kühlt die Oberfläche nicht so stark aus wie beispielsweise Polystyrol. Dadurch entstehen Algen erst gar nicht. Die Fassade bleibt so länger sauber.

Bester Schallschutz

Wer an einer lauten Straße oder an einem Flughafen lebt, wird Vicarius Canna Panel auch zu schätzen wissen. Der innovative Dämmstoff bietet den besten Schallschutz aller Fassadendämmstoffe.

Freiheit in der Gestaltung

Herkömmliche WDVS-Dämmstoffe können nicht dunkel gestrichen werden. Nicht so bei Vicarius Canna Panel. Hier haben Sie völlige Gestaltungsfreiheit - auch eine schwarze Fassade ist möglich. Sogar stark strukturierte Oberflächen oder Lisenen können auf einer gedämmten Wand umgesetzt werden. Vicarius Canna Panel ist der richtige Dämmstoff für jedes Gebäude - egal ob modern oder historisch.

KONTAKTDATEN

VICARIUS s.r.o.

Bratri Capku 784/16
669 02 Znojmo
Tschechische Republik

Jiri Lodr
tel: +43 664 141 4377 (A1)
web: www.hanfdaemmstoffe.at
mail: office@hanf-daemmstoffe.at



Vicarius Canna Panel

Länge x Breite in mm	800 X 600
----------------------	-----------

Dicken zweilagig verklebt in mm	50 - 240
---------------------------------	----------

Binfaser	PES oder Maisstärke
----------	---------------------

Kantenausbildung	stumpf
------------------	--------

Wärmeleitfähigkeit (λ_D)	0,039
------------------------------------	-------

Dichte (kg/m ³)	100
-----------------------------	-----

Gewicht pro Palette (kg)	320
--------------------------	-----

Dampfdiffusion (μ)	3,9
--------------------------	-----

Baustoffkl. nach DIN4102	B2
--------------------------	----

Brandverh.: DIN EN 13401-1	E
----------------------------	---

Brandschuttmittel (< 1%)	Ammoniumsalm
--------------------------	--------------

Stärke (mm)	Maße (mm)	Stück/Verp.	Verpackung m ²	Palette m ²
800x600	50	5	3,84	19,2
800x600	60	5	2,88	14,4
800x600	80	5	2,40	12
800x600	100	5	1,92	9,6
800x600	120	5	1,44	7,2
800x600	140	14	0,48	6,72
800x600	160	12	0,48	5,76
800x600	180	10	0,48	4,80
800x600	200	10	0,48	4,80
800x600	220	8	0,48	3,84
800x600	240	8	0,48	3,84

www.hanfdaemmstoffe.at