

Universale isolamenti in canapa

Vicarius Canna Panel è una solida lastra di isolamento in canapa per facciate. Si tratta di una lastra isolante flessibile, ideale per l'isolamento esterno ed interno dei muri perimetrali nonché per la costruzione o ricostruzione di edifici.

Apertura alla diffusione

Un'ulteriore caratteristica del materiale è la sua apertura alla diffusione. Le pareti a tenuta stagna contro il vapore sono spesso paragonate a sacchetti di plastica. Il nostro materiale non funziona in questo modo. Lascia sempre respirare la parete, come secondo strato della casa.

Facciata pulita

Nessuna chance per muffe e alghe: Grazie al peso del materiale, che è superiore per esempio al polistirene, la superficie dell'edificio isolato si raffredda molto meno intensamente. Di conseguenza le alghe e le muffe non hanno alcuna possibilità di attecchire e la facciata resta sempre pulita.

Il miglior isolamento acustico

Le caratteristiche di Vicarius Canna Panel sono sicuramente apprezzate anche da chi vive in vie frequentate o vicino ad aeroporti. Questo isolamento acustico innovativo offre la migliore protezione su qualsiasi tipo di facciata!

Libertà nel design

L'isolamento convenzionale EIFS non può essere rivestito di vernice bianca. Vicarius Canna Panel invece sì. Il prodotto garantisce piena libertà in termini di design e colore - la facciata può essere anche nera. E addirittura anche con superficie significativamente strutturata. È anche possibile collocare pilastri su pareti isolate. Vicarius Canna Panel è l'isolamento giusto per tutti gli edifici - sia moderni che storici.

VICARIUS s.r.o.

Bratri Capku 784/16
669 02, Znojmo
Repubblica Ceca

Dagmar Povalacova
tel: +39 338 79 04 274
web: www.vicariuscanapa.it
mail: sales@vicariuscanapa.it



VICARIUS
Canna

Vicarius Canna Panel

Lunghezza x larghezza in mm	1100 X 600
TSpessore dello strato incollato in mm	10 - 160
Fibra legante	PES o amido di mais
Spigoli	ottusi
Conduttività termica (λ_D)	0,039
Densità (kg/m ³)	100
Peso su bancale (kg)	320
Diffusione (μ)	3,9
Classe di materiali da costruzione secondo DIN 4102	B2
IN EN 13401-1	E
Ritardatori di fiamma	(<1%), sali di ammonio

Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Numero di pz./ confez.	Confezione m ²	Bancale m ²
1100x600	10	400	264	2,64
1100x600	20	200	132	2,64
1100x600	30	134	88,44	2,65
1100x600	40	100	66	2,64
1100x600	50	80	52,8	2,64
1100x600	60	68	44,88	2,69
1100x600	80	50	33	2,64
1100x600	100	40	26,4	2,64
1100x600	120	34	22,44	2,69
1100x600	140	30	19,8	2,77
1100x600	160	26	17,16	2,74

www.vicariuscanapa.it

Universale isolamenti in canapa

Vicarius Canna Panel è una solida lastra di isolamento in canapa per facciate. Si tratta di una lastra isolante flessibile, ideale per l'isolamento esterno ed interno dei muri perimetrali nonché per la costruzione o ricostruzione di edifici.

Apertura alla diffusione

Un'ulteriore caratteristica del materiale è la sua apertura alla diffusione. Le pareti a tenuta stagna contro il vapore sono spesso paragonate a sacchetti di plastica. Il nostro materiale non funziona in questo modo. Lascia sempre respirare la parete, come secondo strato della casa.

Facciata pulita

Nessuna chance per muffe e alghe: Grazie al peso del materiale, che è superiore per esempio al polistirene, la superficie dell'edificio isolato si raffredda molto meno intensamente. Di conseguenza le alghe e le muffe non hanno alcuna possibilità di attecchire e la facciata resta sempre pulita.

Il miglior isolamento acustico

Le caratteristiche di Vicarius Canna Panel sono sicuramente apprezzate anche da chi vive in vie frequentate o vicino ad aeroporti. Questo isolamento acustico innovativo offre la migliore protezione su qualsiasi tipo di facciata!

Libertà nel design

L'isolamento convenzionale EIFS non può essere rivestito di vernice bianca. Vicarius Canna Panel invece sì. Il prodotto garantisce piena libertà in termini di design e colore - la facciata può essere anche nera. E addirittura anche con superficie significativamente strutturata. È anche possibile collocare pilastri su pareti isolate. Vicarius Canna Panel è l'isolamento giusto per tutti gli edifici - sia moderni che storici.

VICARIUS s.r.o.

Bratri Capku 784/16
669 02, Znojmo
Repubblica Ceca

Dagmar Povalacova
tel: +39 338 79 04 274
web: www.vicariuscanapa.it
mail: sales@vicariuscanapa.it



VICARIUS
Canna

Vicarius Canna Panel

Lunghezza x larghezza in mm	800 X 600
TSpessore dello strato incollato in mm	50 - 240
Fibra legante	PES o amido di mais
Spigoli	ottusi
Conduttività termica (λ_D)	0,039
Densità (kg/m ³)	100
Peso su bancale (kg)	320
Diffusione (μ)	3,9
Classe di materiali da costruzione secondo DIN 4102	B2
IN EN 13401-1	E
Ritardatori di fiamma	(<1%), sali di ammonio

Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Numero di pz./ confez.	Confezione m ²	Bancale m ²
800x600	50	5	3,84	19,2
800x600	60	5	2,88	14,4
800x600	80	5	2,40	12
800x600	100	5	1,92	9,6
800x600	120	5	1,44	7,2
800x600	140	14	0,48	6,72
800x600	160	12	0,48	5,76
800x600	180	10	0,48	4,80
800x600	200	10	0,48	4,80
800x600	220	8	0,48	3,84
800x600	240	8	0,48	3,84

www.vicariuscanapa.it