



### Univerzální izolace z konopí

Pevná fasádní izolační deska z konopí Vicarius Canna Panel je flexibilní izolační deska ideální pro venkovní i vnitřní izolaci obvodových stěn, při výstavbě i rekonstrukci.

### Difuzní otevřenost

Další předností materiálu je difuzní otevřenost. Parotěsné provedení stěn se často přirovnává k igelitovému sáčku. Naše izolační hmota takto nepůsobí. Nechává zdi dýchat jako druhá vrstva domu.

### Čista fasáda

Plísně a řasy nemají šanci: Vzhledem k vyšší hmotnosti, než jakou má například polystyren, se povrch zateplené budovy tak silně neochlazuje. To má za následek, že řasy a plísně se zde nemají šanci uchytit a fasáda zůstává déle čistá.

### Nejlepší zvuková izolace

Kdo žije na hlučné ulici nebo poblíž letiště, také jistě ocení vicarius Canna Panel. Tato inovativní zvuková izolace poskytuje nejlepší ochranu ze všech fasád zateplení fasád!

### Svoboda designu

Konvenční EIFS Izolace nesmí být natřeny tmavou barvou. Ne tak s Vicarius Canna Panel. Zde máte naprostou volnost v designu a barvě - i černá fasáda je možná. Dokonce i s výrazně strukturovaným povrchem. Také pilastrový sloup mohou být implementovány na izolované zdi. Vicarius Canna Panel je správná izolace pro každou budovu - ať už moderní nebo historickou.

### KONTAKTNÍ INFORMACE

VICARIUS s.r.o.

Bratří Čapků 784/16  
669 02, Znojmo  
Česká republika

Radek Povalač  
tel: +420 602 229 987  
web: [www.konopne-izolace.cz](http://www.konopne-izolace.cz)  
mail: [info@vicarius.cz](mailto:info@vicarius.cz)



## Vicarius Canna Panel

Délka x Šířka v mm	1100 X 600
Tlusté vrstvy slepeny v mm	10 - 160
Pojivové vlákno	PES nebo kukuřičný škrob
Hrany	tupé
Tepelná vodivost ( $\lambda_D$ )	0,039
Hustota (kg/m <sup>3</sup> )	100
Hmotnost na paletě (kg)	320
Difúze ( $\mu$ )	3,9
Třída stavebních hmot podle DIN4102:	B2
IN EN 13401-1	E
Retardéry hoření	(<1%), amonné soli

Síla (mm)	Rozměry (mm)	Počet ks/bal.	Balení m <sup>2</sup>	Paleta m <sup>3</sup>
1100x600	10	400	264	2,64
1100x600	20	200	132	2,64
1100x600	30	134	88,44	2,65
1100x600	40	100	66	2,64
1100x600	50	80	52,8	2,64
1100x600	60	68	44,88	2,69
1100x600	80	50	33	2,64
1100x600	100	40	26,4	2,64
1100x600	120	34	22,44	2,69
1100x600	140	30	19,8	2,77
1100x600	160	26	17,16	2,74



### Univerzální izolace z konopí

Pevná fasádní izolační deska z konopí Vicarius Canna Panel je flexibilní izolační deska ideální pro venkovní i vnitřní izolaci obvodových stěn, při výstavbě i rekonstrukci.

### Difuzní otevřenost

Další předností materiálu je difuzní otevřenost. Parotěsné provedení stěn se často přirovnává k igelitovému sáčku. Naše izolační hmota takto nepůsobí. Nechává zdi dýchat jako druhá vrstva domu.

### Čista fasáda

Plísně a řasy nemají šanci: Vzhledem k vyšší hmotnosti, než jakou má například polystyren, se povrch zateplené budovy tak silně neochlazuje. To má za následek, že řasy a plísně se zde nemají šanci uchytit a fasáda zůstává déle čistá.

### Nejlepší zvuková izolace

Kdo žije na hlučné ulici nebo poblíž letiště, také jistě ocení vicarius Canna Panel. Tato inovativní zvuková izolace poskytuje nejlepší ochranu ze všech fasád zateplení fasád!

### Svoboda designu

Konvenční EIFS Izolace nesmí být natřeny tmavou barvou. Ne tak s Vicarius Canna Panel. Zde máte naprostou volnost v designu a barvě - i černá fasáda je možná. Dokonce i s výrazně strukturovaným povrchem. Také pilastrový sloup mohou být implementovány na izolované zdi. Vicarius Canna Panel je správná izolace pro každou budovu - ať už moderní nebo historickou.

### KONTAKTNÍ INFORMACE

VICARIUS s.r.o.

Bratří Čapků 784/16  
669 02, Znojmo  
Česká republika

Radek Povalač  
tel: +420 602 229 987  
web: [www.konopne-izolace.cz](http://www.konopne-izolace.cz)  
mail: [info@vicarius.cz](mailto:info@vicarius.cz)



## Vicarius Canna Panel

Délka x Šířka v mm	800 X 600
Tlusté vrstvy slepeny v mm	50 - 240
Pojivové vlákno	PES nebo kukuřičný škrob
Hrany	tupé
Tepelná vodivost ( $\lambda_D$ )	0,039
Hustota (kg/m <sup>3</sup> )	100
Hmotnost na paletě (kg)	320
Difúze ( $\mu$ )	3,9
Třída stavebních hmot podle DIN4102:	B2
IN EN 13401-1	E
Retardéry hoření	(<1%), amonné soli

Síla (mm)	Rozměry (mm)	Počet ks/bal.	Balení m <sup>2</sup>	Paleta m <sup>3</sup>
800x600	50	5	3,84	19,2
800x600	60	5	2,88	14,4
800x600	80	5	2,40	12
800x600	100	5	1,92	9,6
800x600	120	5	1,44	7,2
800x600	140	14	0,48	6,72
800x600	160	12	0,48	5,76
800x600	180	10	0,48	4,80
800x600	200	10	0,48	4,80
800x600	220	8	0,48	3,84
800x600	240	8	0,48	3,84