

Vicarius Canna Flex

Flexibilní izolační deska z konopí

Flexibilní izolační deska z konopí Vicarius Canna Flex je flexibilní izolační deska pro zdi, stropy a střechy. Zvláštní výhody spočívají ve vynikající ochraně proti teplu, horku a hluku. Surovinou pro tento trvalý materiál je konopí, rychle rostoucí jednoletá rostlina. Vicarius Canna Flex sestává z konopí, pojivového vlákna a soli, což zlepšuje odolnost materiálu proti požáru. Tato vysoce kvalitní izolační hmota tudíž neobsahuje škodlivé příměsi.

DIFUZNÍ OTEVŘENOST

Další předností materiálu je difuzní otevřenost. Parotěsné provedení stěn se často přirovnává k igelitovému sáčku. Naše izolační hmota takto nepůsobí. Nechává zdi dýchat jako druhá vrstva domu.

JEDNODUCHÉ ZPRACOVÁNÍ

Kdo je prakticky založený, dokáže ocenit snadnou zpracovatelnost materiálu. Izolační desky je možné řezat pomocí speciálního NAPORO nože se zoubkovaným ostřím. Nůž si můžete zakoupit u nás.

OCHRANA PROTI TEPLU

Chcete klidně spát i v létě? Pak je Q-flex hemp tím pravým materiálem pro váš dům. V horkém ročním období se teplo kumuluje v izolaci a postupně je vydáváno do prostoru. Čím těžší je materiál, tím více tepla dokáže nakumulovat. S hustotou 35 kg/m³ jsou naše izolační desky z konopí přibližně dvakrát těžší než pěnový polystyren. Díky tomu se vyvarujete například přehřívání prostoru pod střechou.



KONTAKTNÍ INFORMACE

VICARIUS s.r.o.

Bratří Čapků 784/16
669 02, Znojmo
Česká republika

Radek Povalač
tel: +420 602 229 987
web: www.konopne-izolace.cz
mail: info@vicarius.cz

Vicarius Canna Flex

Délka x šířka v mm	1200 x 600 *
Tloušťky v mm	40/60/80/100/120/140/160/180
Hustota	35 kg/m ³
Tepelná vodivost (λ_D)	0,040
Pojivové vlákno	PES (Polyester)
Třída stavebních hmot podle DIN 4102	B2
Chování při hoření podle DIN 13501-1	D - S1, d0

* Zvláštní formáty a zvláštní síly na požádání

Síla (mm)	Rozměry (mm)	Počet ks/bal.	Balení m ²	Paleta m ²
40	1200 x 600	12	8,64	86,40
50	1200 x 600	10	7,20	72,00
60	1200 x 600	8	5,76	57,60
80	1200 x 600	6	4,32	43,20
100	1200 x 600	5	3,6	36,00
120	1200 x 600	4	2,88	28,80
140	1200 x 600	3	2,16	21,60
160	1200 x 600	3	2,16	21,60
180	1200 x 600	2	1,44	17,28



KONTAKTNÍ INFORMACE

VICARIUS s.r.o.

Bratří Čapků 784/16
669 02, Znojmo
Česká republika

Radek Povalač
tel: +420 602 229 987
web: www.konopne-izolace.cz
mail: info@vicarius.cz



Vicarius Canna Flex

Délka x šířka v mm	1100 x 600 *
Tloušťky v mm	30/40/60/80/100/120/140/160/180/200
Hustota	35 kg/m ³
Tepelná vodivost (λ_D)	0,040
Pojivové vlákno	PES (Polyester)
Třída stavebních hmot podle DIN 4102	B2
Chování při hoření podle DIN 13501-1	D - S1, d0

* Zvláštní formáty a zvláštní síly na požádání

Síla (mm)	Rozměry (mm)	Počet ks/bal.	Balení m ²	Paleta m ²
30	1100 x 600	16	105,6	3,168
40	1100 x 600	12	79,2	3,168
50	1100 x 600	10	66	3,3
60	1100 x 600	8	52,8	3,168
80	1100 x 600	6	39,6	3,168
100	1100 x 600	5	33	3,3
120	1100 x 600	4	26,4	3,168
140	1100 x 600	3	19,8	2,772
160	1100 x 600	3	19,8	3,168
180	1100 x 600	3	15,84	2,8512
200	1100 x 600	3	15,84	3,168

www.konopne-izolace.cz